

Bendurool maxx to uniwersalny środek do usuwania powłok bez splotkiwania, wysoce skuteczny w przypadku wielowarstwowych powłok polimerowych. Niskopieniąca formuła bez amoniaku oparta jest na nowej generacji surowcach o doskonałej biodegradowalności. Preparat działa przeciwpoślizgowo podczas usuwania powłok, dzięki czemu zapewnia większe bezpieczeństwo środowiska pracy, a także posiada przyjemny, neutralny zapach. W krótkim czasie reakcji (ok. 5 min.) **Bendurool maxx** penetruje wielowarstwowe powłoki, jednocześnie doskonale usuwając ogólne zabrudzenia. **Obszar zastosowania:** Wszystkie posadzki odporne na działanie wody i alkaliów. Nie nadaje się do posadzek drewnianych, laminowanych oraz tekstylnych.

Czystość - Skuteczne usuwanie wielowarstwowych powłok polimerowych zapewnia czyste posadzki bez plam.

Bezpieczeństwo - Kompatybilność z większością typów twardych posadzek pozwala uniknąć błędnego zastosowania.

Wydajność - Szybko działająca formuła bez splotkiwania zapewnia oszczędność pracy i kosztów energii.

Instrukcja stosowania

1. Szczegółowe informacje na temat sposobu użycia zamieszczono na etykiecie produktu oraz w instrukcji stosowania.
2. Podczas stosowania produktów myjących zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
3. W celu usunięcia powłok rozcieńcz **Bendurool maxx** w proporcjach 1:1 do 1:3 z wodą używając wiadra lub zbiornika maszyny jednotarczowej.
4. Nanieś roztwór na posadzkę.
5. Pozwól na działanie roztworu przez ok. 5 min.
6. Dokładnie wyszoruj posadzkę.
7. Usuń roztwór przy pomocy odkurzacza do płynów, wytrzyj posadzkę używając czystej wody.
8. Płukanie nie jest konieczne.

Bendurool maxx to uniwersalny środek do usuwania powłok bez splotkiwania, wysoce skuteczny w przypadku wielowarstwowych powłok polimerowych. Niskopieniąca formuła bez amoniaku oparta jest na nowej generacji surowcach o doskonałej biodegradowalności. Preparat działa przeciwpoślizgowo podczas usuwania powłok, dzięki czemu zapewnia większe bezpieczeństwo środowiska pracy, a także posiada przyjemny, neutralny zapach. W krótkim czasie reakcji (ok. 5 min.) **Bendurool maxx** penetruje wielowarstwowe powłoki, jednocześnie doskonale usuwając ogólne zabrudzenia. **Obszar zastosowania:** Wszystkie posadzki odporne na działanie wody i alkaliów. Nie nadaje się do posadzek drewnianych, laminowanych oraz tekstylnych.

Czystość - Skuteczne usuwanie wielowarstwowych powłok polimerowych zapewnia czyste posadzki bez plam.

Bezpieczeństwo - Kompatybilność z większością typów twardych posadzek pozwala uniknąć błędnego zastosowania.

Wydajność - Szybko działająca formuła bez splotkiwania zapewnia oszczędność pracy i kosztów energii.

Instrukcja stosowania

1. Szczegółowe informacje na temat sposobu użycia zamieszczono na etykiecie produktu oraz w instrukcji stosowania.
2. Podczas stosowania produktów myjących zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
3. W celu usunięcia powłok rozcieńcz **Bendurool maxx** w proporcjach 1:1 do 1:3 z wodą używając wiadra lub zbiornika maszyny jednotarczowej.
4. Nanieś roztwór na posadzkę.
5. Pozwól na działanie roztworu przez ok. 5 min.
6. Dokładnie wyszoruj posadzkę.
7. Usuń roztwór przy pomocy odkurzacza do płynów, wytrzyj posadzkę używając czystej wody.
8. Płukanie nie jest konieczne.